



**PERFORMANS BEYANI**  
No: 0253\_JETCEMENT\_INDOOR\_2019-03-01

(1) Ürün tipi kimlik kodu:

**CS II — EN 998-1**

(2) Kullanım amacı/amaçları:

**İç kullanımlar için genel amaçlı kaba-ince sıva harcı (GP) (CSII)**

(3) İmalatçı:

**KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.,**  
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800 Çankaya Ankara Türkiye  
Tel: +90 312 297 0100, Faks: +90 312 266 421 www.knauf.com.tr, e-posta: info@knauf.com.tr  
Ahiboz Fabrika: Ahiboz Serpmeler Mevkii No:246 Gölbaşı Ankara Türkiye

(5) Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/sistemleri:

**Sistem 4**

(6a) Uyumlaştırılmış bir standart: **EN 998-1:2016**

(7) Beyan edilen performans/lar:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangına tepki	A1	EN 998-1:2016
Su emme	W0	EN 998-1:2016
Su buharı geçirgenliği ( $\mu$ )	$\leq 15$	EN 998-1:2016
Bağ dayanımı	$\geq 0,08 \text{ N / mm}^2$ (FP:B)	EN 998-1:2016
Kuru yığın yoğunluğu	$1550 \pm 250 \text{ kg / m}^3$ (EN 1745)	EN 998-1:2016
Isıl iletkenlik	$\leq 0,67 \text{ W/(m.K)}$ P = 50% (EN 1745)	EN 998-1:2016
Dayanıklılık (çözülme-donmaya karşı)	NPD	EN 998-1:2016
Tehlikeli maddeler	NPD	EN 998-1:2016

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

Ali TÜRKER

(Genel Müdür)

Ankara

01/03/2019

(İmza)