




Droogbouw

## K675U.be

Technische fiche

01/2021




## Universele plooibare verbinder voor CD 60/27

### Productbeschrijving

De plooibare universele verbinders zijn vervaardigd in koudgevoormd thermisch verzinkt staal (Z100) met een dikte van 0,9 mm.

### Verwerking

- Ongeplooid geleverd
- Grof plooiën in functie van het gebruik
- Precies aanpassen bij de montage



### Toepassingsgebied

- Binnen
- Systeemplafond D112
- Systeemplafond D113

In een D113-systeem worden de plooibare universele verbinders op de kruising tussen het draagprofiel en het basisprofiel geplaatst zodat een in hetzelfde vlak liggende structuur wordt verzekerd.

Ze verzekeren de verbinding van de twee profielen en verlenen een goede mechanische stabiliteit aan de structuur zodra ze met een schroef aan de CD 60/27-profielen zijn geschroefd.

Tevens laten ze verbindingen tussen profielen toe met een hoek van minder of meer dan 90°. Ze kunnen worden gebruikt om versterkingsprofielen te bevestigen bij de plaatsing van inspectieluiken in plafonds van het type D112 of D113.

### Contacteer ons

Technische dienst:

- ▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

- ▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

### OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Voor de meest recente versie van dit document, gelieve onze website te raadplegen. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.