

## VISONA

DEMONTERBARA TAKPANELER

- ✓ Riktad takbild
- ✓ Armatur flyttbar utan demontering av paneler
- ✓ Lätt att anpassa till omklädningsrum
- ✓ Hållbart

### UTMÄRKANDE DETALJER




- T-gallertak
- Rektangulära takpaneler
- Montage i dubbelt T-galler
- Montage underifrån T-gallret

### HÅLLBAR PRODUKT:

- Tillverkad av gips
- Naturligt och säkert material
- 100% återvinningsbart
- Förbättrar inomhusmiljön
- Ommålningsbar utan förlust av akustik



**PRODUKTVARIANTER**

<b>KANTUTFORMNING</b>	 <p><b>KANT E långsida</b> Inläggningspanel i infällt galler på längden</p>	 <p><b>KANT E kortsida</b> Inläggningspanel i infällt galler på tvären</p>
<b>PERFORERINGS-MÖNSTER</b>		
<b>PERFORERING</b>	<p><b>TANGENT</b> Rundad rektangel 4 x 14 mm c/c 10/20 mm</p>	
<b>PERFORERINGSGRAD, %</b>	21,3	
<b>NRC</b> , vid 200 mm, ingen mineralull	0,75	
<b>NRC</b> , vid 200mm, 50 mm mineralull	0,90	
<b>ALPHA-W</b> , vid 200 mm, ingen mineralull	0,80	
<b>ALPHA-W</b> , vid 200 mm, 50 mm mineralull	0,90	
<b>LJUSREFLEKTION, %</b>	70,9	
<b>PANELVIKT</b> , kg/panel	7.6 kg/m <sup>2</sup>	
<b>STORLEK</b> , mm	Standard	400 x 1200 x 12.5
	Övriga alternativ	300-400 x 600-2400 x 12.5
<b>YTBEHANDLING</b>	<p>Framsida: Vit akrylfärg, RAL 9003, glans 5. Baksida: Akustiskfilt Finns i andra färger på begäran</p> <p>Finns även med hygienisk Medifend ytfärg på begäran, Medifend har antibakteriell och fungistatisk effekt, Testad enligt DIN ISO 846, metod B och B'.</p>	
<b>SYSTEM KOMPONENTER</b>	1) Takpanel i gips 2) T24/38 bärprofil 3) Distansprofil, 4) DG-clips 5) Pendel	
<b>CERTIFIKAT/DOKUMENTATION</b>	1) Miljövarudeklaration 2) FDES – livscykelanalys 3) Dansk kvalitetsmärkning för inomhusmiljö (DIM) 4) ISO 16000-9 Utsläpp av VOC 5) Produktsäkerhet, UL-listad R26164	

**PRODUKTEGENSKAPER**

**BRANDTEKNISK MATERIALKLASS**

A2-s1, d0

**INOMHUSMILJÖ**

Dansk Indeklima Märkning (DIM), deklarerat tidsvärde: 10 dygn  
Partikelemission: Låg  
Luftrening med Cleaneo teknik.

**RUMSKLIMAT**

Kan användas i miljöer med:  
- konstant 70% RF vid 25°C  
- omgivningstemperatur upp till 50°C

**BÄRFÖRMÅGA**

Upp till 1 kg per skiva (vid max 2 mm avvikelser).

**HÅLLFASTHET**

Glasfiberarmerad gipsskiva. Hög tryckhållfasthet. Hög densitet på gipsskiva ger stabilitet undertak.