

АКВАПАНЕЛЬ®

Шурупы Макси

Для крепления цементных плит АКВАПАНЕЛЬ®

Описание

Самонарезающие винты АКВАПАНЕЛЬ® Макси были специально разработаны для крепления цементных плит АКВАПАНЕЛЬ® к деревянным и металлическим стойкам различной толщины. Винты доступны в двух версиях: с прокалывающим концом (SN) и самосверлящим концом (SB). Самонарезающие винты АКВАПАНЕЛЬ® Макси могут использоваться в конструкциях стен и потолков как внутри помещений, так и снаружи.

Область применения


АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы с острым концом SN специально разработаны для крепления цементных плит к деревянному и металлическому каркасам (толщина металла от 0,6 до 0,7 мм). Винты имеют прокалывающий наконечник и зенкующую головку.

- АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SN 25 можно использовать для однослойной обшивки металлического каркаса;
- АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SN 39 подходят для однослойной или двухслойной обшивки металлического каркаса или однослойной обшивки деревянного каркаса;
- АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SN 55 используются для двухслойной обшивки деревянного каркаса или для обшивки в три слоя металлического каркаса;


АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы с высверливающим концом SB специально разработаны для крепления цементных плит к металлическому каркасу (толщина металла от 0,7 до 2 мм). Винты имеют сверлящий наконечник и зенкующую головку;

- АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SB 25 можно использовать для однослойной обшивки;
- АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SB 39 подходят для однослойной или двухслойной обшивки;

Все шурупы АКВАПАНЕЛЬ® Макси имеют специальное антикоррозийное покрытие, которое обеспечивает гарантированную коррозионную стойкость в течение 720 часов при испытаниях на устойчивость к воздействию соли.



AQUAPANEL®
Maxi Screw SN



AQUAPANEL®
Maxi Screw SB

Установка

Самонарезающие винты устанавливаются в один уровень (заподлицо) с поверхностью плиты. Расстояние между винтами 200-250 мм.

Расстояние от кромки плиты ≥ 15 мм. Рекомендуется использовать шурупверт с ограничителем глубины завинчивания или специальную насадку.

Расход материала

Стены: 15 шт./м², расстояние между стойками 600 мм.

Потолок: 25 шт./м², расстояние между профилями 300 мм.

Упаковка

АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SN 25: 1000 шт./уп.

АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SB 25: 250 шт./уп.

АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SN 39: 500 шт./уп.

АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SB 39: 250 шт./уп.

АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SN 55: 250 шт/уп.

	Деревянный каркас		Металлический каркас				
			Толщина металла 0,6 - 0,7 мм			Толщина металла 0,7 - 2,0 мм	
	Однослойная обшивка	Двухслойная обшивка	Однослойная обшивка	Двухслойная обшивка	Трёхслойная обшивка	Однослойная обшивка	Двухслойная обшивка
АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SN 25			■				
АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SB 25						■	
АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SN 39	■		■	■			
АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SB 39						■	■
АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SN 55		■			■		

Адрес:

г.Ташкент, ул. Шахрисабз 2, Tower 2, 5 этаж

Контакты:

+998 78 150 11 59

+998 78 150 11 60

+998 78 150 11 61

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.