


Distanziatore universale MGZ

Accessori per orditure MGZ

05/2017



Descrizione

Distanziatore universale in MGZ sp. 10/10 realizzato in acciaio DX51D, conforme alla norma EN 10346, e rivestito con soluzione di zinco-magnesio (Zn-Mg) ad elevata resistenza alla corrosione.

FORMATI

COD.ART

Distanziatore universale 0-5 cm	460617
Distanziatore universale 0-10 cm	460622
Distanziatore universale 0-15 cm	460630
Distanziatore universale 0-20 cm	460634

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il distanziatore universale in MGZ sp. 10/10 è da utilizzare nella realizzazione di controsoffitti e/o contropareti, con distanziamento base profilato-superficie da 50 mm a 200 mm.

L'inserimento nell'orditura metallica avviene per accoppiamento staffa-profilato alla quota prestabilita mediante l'utilizzo di idonee viti.

La parte in eccedenza della staffa si riposiziona girando verso l'interno le estremità della stessa.

Il distanziatore universale dovrà essere vincolato alla superficie retrostante con idoneo fissaggio meccanico.

Caratteristiche

- Massima resistenza alla corrosione
- Classe di reazione al fuoco A1 - incombustibile
- Ampia gamma di formati
- Elevata capacità portante
- Marcato CE secondo EN 13964
- Carico Ammissibile pari a 400 N

Sede

Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco

Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intonaci

Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano

Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa

Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.