

Homeseal LDS Solifit-1



Cinta adhesiva a una cara sin presencia de disolventes hecha de polietileno de alta densidad (HDPE) para el sellado de membranas de control de vapor con elementos constructivos.



- > Cubiertas
- > Trasdado

Ventajas

- > Cinta flexible y extensible ideal para uniones entre membranas y elementos interiores de la envolvente.
- > Alta resistencia al envejecimiento.
- > Recomendada para la construcción en madera en cumplimiento con la ETAG 007.

Datos técnicos

Soporte cinta adhesiva	Papel siliconado
Material cinta adhesiva	Polietileno de alta densidad reforzado
Adhesivo	Dispersión acrílica. Sin disolvente.
Color de la cinta adhesiva	Azul
Resistencia térmica	-40°C / -80°C
Temperatura de instalación	>-10°C. Recomendado: >+5°C

Campos de aplicación

- > Sellado de uniones entre las membranas de control de vapor Homeseal y elementos estructurales como: perfiles metálicos, paredes cerámicas de carga, estructura de madera, etc.
- > Ideal para cerramientos en madera y paneles OSB en cumplimiento con EN 300.
- > Repercusión de 0,30 m de cinta por cada m2 de aislamiento.

Dimensiones

Espesor de la cinta adhesiva (mm)	0,37
Ancho del rollo (mm)	60
Longitud del rollo (m)	25

