

PVC-Stopprofiel

Profiel voor gevelpleisters

Technische fiche

06/2025



Productbeschrijving

Stopprofiel in PVC met wapening in glasvezel.

Opslag

Droog, koel en horizontaal opslaan.

Verpakking

- 2 m/stuk
- 25 stuks/doos
- 30 dozen/pallet

Toepassingsdomein

Voor de realisatie van een proper einde van bouwelementen die niet bepleisterd zullen worden.

Eigenschappen

Uit wit kunststof

Breedte van de wapening: 125 mm

Stoprand van 6 mm

Technische gegevens

Profiel	
Materiaal	H-PVC
Breedte van de flens	± 23 mm
Dikte	± 1 mm
Hoogte van het profiel	± 6 mm
Hoek	± 88°
Wapeningsgaas	
Wapeningsgaas	Alkalibestendig
Afmetingen van het gaas	10 mm
Afmetingen van de mazen	± 4 x 4 mm
Oppervlaktegewicht	± 145 g/m²
Kleur	Blauw

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

P385q/NL/06.25/0/ESDFI/TF

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouwphysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er afwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten afwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.