

Reparaturspachtel Raufaser

Zum Ausbessern von raufasertapezierten Wänden



Anwendungsbereiche:

- **Raufaserspachtel** zum Ausbessern von oberflächlichen Beschädigungen in **raufasertapezierten Wänden** und **Decken**.
- **Geeignete Untergründe:** Raufasertapete, strukturierte Putze.
- **Wand** und **Decke**.
- Einsatzbereich: **Innen**.

Produkteigenschaften:

- **Gebrauchsfertig.**
- **Dosierspitze** ermöglicht **einfache** und **präzise Anwendung**.
- **Leicht modellierbar.**
- Enthält **Holzspäne**, mit denen die **Raufaser- Struktur** wieder hergestellt werden kann.
- **Emissionsarm** – bestätigt durch EMICODE® Label **EC1**.
- **Einfache Handhabung.**
- **Überstreichbar.**

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Verarbeitungs- / Untergrundtemperatur:	Zwischen + 10°C bis +20°C
Trocknungszeit*	
Schleif- und überstreichbar:	Ca. 1-2 Std. je nach Schichtdicke, Saugfähigkeit des Untergrunds und Umgebungstemperatur
Komplett durchgetrocknet:	Ca. 24 Std
Maximale Schichtdicke:	10 mm
Farbe im getrockneten Zustand:	Lichtgrau
Anwendungsgebiet:	Innen, Wand und Decke

*Richtwerte bei +20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit

Materialtechnische Daten

<i>Materialbasis:</i>	Acrylat-Dispersion
<i>Lagerfähigkeit:</i>	24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde
<i>Lagerbedingungen:</i>	Kühl und trocken. Vor Frost, höheren Temperaturen und direkter Sonnenstrahlung schützen.
<i>Lieferform:</i>	225 g Tube
<i>Ident.-Nummer/ EAN-Code:</i>	Knauf Reparaturspachtel Raufaser 225 g: 760194 / 4006379141296

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet

Sicherheitshinweise:

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P262 - Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

EUH-Sätze:

EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Zusätzliche Sätze:

Behandelte Ware gemäß Verordnung (EU) Nr.528/2012 zur Gewährleistung der Haltbarkeit.

- Untergrund:** Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein, sowie frei von Stoffen, die die Haftung beeinträchtigen. Nicht geeignet für konstant feuchte Untergründe und Flächen, die einer ständigen Wasserbelastung ausgesetzt sind.
- Verarbeiten:** Tube vor Gebrauch gut und kräftig durchkneten. Material in die auszubessernde Stelle drücken und mit einem Spachtel glätten und ggf. mit einem weichen Pinsel die Oberfläche glattstreichen. Bei Bedarf Unebenheiten nach vollständiger Trocknung (ca. 24 Stunden) die Oberfläche überstreichen.
- Ergänzende Hinweise:**
- Nicht unter + 10° C verarbeiten.
 - Bei tieferen Schadstellen (> 10 mm) die Stelle zunächst mit Knauf Loch- und Rissfüller füllen und anschließend die Oberfläche mit Knauf Reparaturspachtel Raufaser ausbessern.
 - Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.
 - Knauf Reparaturspachtel Raufaser nicht mit anderen Materialien mischen.
 - Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationen sind auf unserer Internetseite www.knauf.de/diy erhältlich.

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:

09323/31-1647

Internet:

www.knauf.de/diy

E-Mail:

info-bauprodukte@knauf.com

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Mai 2024