



## PRESTATIEVERKLARING

no. 0010\_Knauf\_Cleaneo\_Blocklochung\_B5\_12,5\_2018-02-01

- 01\_ Unieke identificatie van het producttype: **a/c/g - Knauf Cleaneo Blocklochung B5 12,5 mm - 6/18 R - 8/18 R - 10/23 R - 12/25 R - 15/30 R - 8/18 Q - 12/25 Q**
- 02\_ Beoogd(e) gebruik(en): Gipsplaten die verdere bewerking hebben ondergaan voor bouwwerken
- 03\_ Fabrikant:  
**N. & B. Knauf & Co SComm/CommV**  
**Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique**  
**Telefoon: +32 4 273 83 30 | Fax: +32 4 273 83 30 | info@knauf.be**
- 05\_ Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Systeem 3 (brandreactie) en 4 (andere gebruiken)
- 06\_ Geharmoniseerde norm: EN 14190:2014  
  
Aangemelde instantie(s): MPA Stuttgart (NB 0672) voor de brandreactie
- 07\_ Aangegeven prestatie:

<b>Buigsterkte - F</b>	Conform
<b>Stabiliteit van plafondelementen - ↓</b>	NPD
<b>Afschuifsterkte - ↑↓</b>	NPD
<b>Brandreactie - R2F</b>	A2-s1,d0 (C.4)
<b>Waterdamppermeabiliteit - μ</b>	NPD
<b>Warmtegeleidbaarheid - λ</b>	NPD
<b>Gevaarlijke stoffen - DS</b>	NPD
<b>Weerstand tegen stootbelasting - →I</b>	Zie documentatie van de fabrikant
<b>Luchtgeluidisolatie - R</b>	Zie documentatie van de fabrikant
<b>Geluidsabsorptie - α</b>	Zie documentatie van de fabrikant

\* Deze kenmerken zijn afhankelijk van het systeem en zullen worden verstrekt in de documentatie van de fabrikant op basis van het beoogde gebruik.

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Volgens reglement n°305/2011 (EU) wordt deze prestatieverklaring verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovenvermelde fabrikant, en is beschikbaar op de website [www.knauf.be](http://www.knauf.be).

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
**Patrick RENARD, Algemeen Directeur Knauf België**  
Engis, 1/02/2018