

## **CORNIERE 30/50**

**Profilé métallique -  
cornière C30**



### **DESCRIPTION DU PRODUIT**

La cornière Knauf Cornière 30/50 est un profilé métallique en forme de L disposant d'une protection contre la corrosion Z275 ou AZ100 conforme à la norme NF EN 14195 :2005.

### **DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE**

Norme : NF EN 14195 :2005

DoP : 4091\_Cornière-30-50\_2020-09-29

Certificat NF : Non

FDES : Non

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41

### **DOMAINE D'EMPLOI**

Le profilé métallique Knauf Cornière 30/50 de la gamme C30 est principalement destiné à la réalisation d'ouvrages de cloisons, contre cloisons, plafonds dans :

- Neuf ou réhabilitation
- Locaux intérieurs classés EA - EB
- Locaux intérieurs classés EB+ P - EB+ C\*
- Locaux intérieurs classés EC\* - Hors plafond

*\*Liste exhaustive dans le Cahier du CSTB, Cahier 3567, mai 2006 – Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes
Type selon EN	-	L/30/50	NF EN 14195
Réaction au feu Euroclasse	-	A1	NF EN 13501-1
Masse de revêtement	-	Z275 ou AZ100	NF EN 14195
Largeur	mm	40	NF EN 14195
Tolérance largeur	mm	± 0,5	NF EN 14195
Hauteur	mm	50	NF EN 14195
Tolérance hauteur	mm	± 0,5	NF EN 14195
Tolérance longueur jusqu'à 3 m	mm	± 3	NF EN 14195
Tolérance longueur entre 3 et 5 m	mm	± 4	NF EN 14195
Tolérance longueur supérieure à 5 m	mm	± 5	NF EN 14195
Épaisseur minimale du cœur nu	mm	0,46	NF EN 14195

## GAMME DE PRODUITS

Désignation	Longueur [mm]	Conditionnement	Unité de conditionnement	Code article
K CORNIERE 30/50 3.00ML	3000	10	/pa	00050733